NSI MC-7532

通常モードではマスター32ch、サブマスター32シーンになり、切り替えで64chマスターモードになります。下記表は64chマスターモードの表となっております。
本番中に33～64chのものを使う場合、サブマスターに落とし込む必要があります。

ミラーボールのモーターは調光卓とは別に速度可変式のコントローラーがあります。
スモークマシンも同様に別コントローラーがございます。（スモークマシンとの相性により、卓での制御はおこなっておりません。）

Fader	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	BEAM		MB ﾈﾗｲ	CL			TOP				Foot	SS			BEAM										source four		SSｵｸ		AUD	ｽﾄﾛﾎﾞ	indigo2000 intensity	
CC	#86		N/C									#88	N/C		#31		#026		#100		#118		N/C									
	ﾊﾞﾄﾝ		floor				ﾊﾞﾄﾝ				floor		stage		ﾊﾞﾄﾝ															stage	ﾊﾞﾄﾝ	
	下	上		下	ｾﾝﾀｰ	上	下	ｾﾝﾀｰ	上	ｵｸ			下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上			下	上
DMX No,																																

Fader	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	客電	Vo Back	CL		BEAM		TOPｵｸ				indigo2000(Dimmer patch)										Back							2mole (PAR-36)		サーチ		Source Four
色	N/C	N/C	#86	#026	#84		N/C														#31		#026		#86		#118	N/C				
							下	上			下 pan	下 tilt	上 pan	上 tilt	shu	CC	gobo1	gobo2	prizm	iris	stage 下	上	下	上	下	上		下	上	下	上	
DMX No,																																